



Visori in ABS



- Collegabile a piattaforme fino a 4 celle di carico.
- Carcasa ABS di alta resistenza.
- Display LCD retroilluminato. 5 digits di 24 mm di altezza.
- Funzioni: conteggi, controllo peso, accumuli e conversione unità di misura.

- Alimentazione a rete e a batterie interne.
- Portate / risoluzione display: programmabili fino a 15.000 divisioni.
- Risoluzione interna: 1.600.000.
- Opzioni: collegamento RS-232.

S-3545, M-4252, L-6080



Piattaforme monocella



- Costruzione basamenti in acciaio (S-3545 ed L-6080) oppure in alluminio anodizzato (M-4252).
- Piatti in acciaio INOX.
- Collegabili a Visori VC-50 e VC-60 S (consultare per altri modelli).
- Opzioni: colonna portavisoro.

Modello	S-3545	M-4252	L-6080
Dimensioni (mm)	350 x 450	420 x 520	600 x 800
Portate (kg)	30, 60, 150	60, 150, 300	300, 600

SVC-50, MVC-50, LVC-50



Bilici Industriali (Visore + Piattaforma + Colonna)



- Caratteristiche del visore: vedi pagina 4.
- Caratteristiche della piattaforma: vedi pagina 7.

Modello	SVC-50	MVC-50	LVC-50
Visore	VC-50	VC-50	VC-50
Piattaforma	S-3545	M-4252	L-6080
Portate (kg)	30, 60, 150	60, 150, 300	300, 600